




Schienen-System  
Pergola



Portofino  
Pergola

Das Leben einfach  
*genießen!*

**Lewens**  
MARKISEN



GDA  
GESAMTVERBAND DER  
ALUMINIUMINDUSTRIE e.V.  
Aluminium-Profil-Award

GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
2022

if  
DESIGN  
AWARD  
2022




## Portofino Typ Pergola

Für vielseitige Auftritte mit besonderer Spannung

Besonders bei tiefstehender Sonne  
ist der optionale **Vario Volant** ein flexibel  
einstellbarer Sonnen- und Blendschutz.

Höhenverstellbare **Vario Säulen** (Option)  
bieten ebenfalls einen variablen Sonnen-  
schutz und lassen bei leichtem Regen  
das Wasser sofort ablaufen.



## Ausstattung und Komfort

- Breite 1-teilig max. 600 cm, Doppelanlage max. 1.200 cm, Ausfall max. 500 cm
- Zip-Tuchführung und patentierte Ausgleichsfedertechnik
- Elektromotor
- Optionen:  
Funkmotor/Funkfernbedienung,  
Wetterautomatik,  
LED-Beleuchtung  
*(mit Trafo integriert im Gehäuse)*,  
Heizstrahler,  
Vario Volant, Vario Säulen




Als Terrassenmarkise mit frei stehenden Säulen ist die Portofino Typ Pergola eine besonders windstabile Form der Beschattung. Durch die geschlossene Zip-Führung des Markisentuchs zeigt die Markise einen stets straffen Tuchsitz und bietet so einen praktisch lückenlosen Sonnenschutz und perfekten Look. Für mehr Flexibilität und Behaglichkeit auf der Terrasse ist die Portofino auch mit Vario Säulen erhältlich: Diese ermöglichen das Absenken der vorderen Ecken für einen variablen Sonnenschutz und entspanntes Outdoor-Living mit überragendem Komfort.

## Tuchführung


**ZIP**

*Die mit dem GDA Aluminium-Profil-Award ausgezeichneten Schienensysteme sind mit Zip-Tuchführung und patentierter Ausgleichsfedertechnik ausgestattet. Sie sorgen für straffen Tuchsitz, mehr Windsicherheit und lückenlosen Sonnenschutz.*



# Portofino

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert  
in Deutschland



Qualität und Technik  
nach CE-Norm



Ausgezeichnet mit dem  
GDA Aluminium-Profil-Award

Ausgezeichnet mit dem



Ausgezeichnet mit dem



Typ	Pergola
Tuchführung	<b>ZIP</b>
Anlagenhöhe	152 mm
Säulenhöhe (zur Anpassung vor Ort)	250 cm ■
Sonder-Säulenhöhen	<input type="checkbox"/>
<b>Feldbreiten (max.)</b>	
1-teilig (Einzelfeld)	600 cm
2-teilig (Doppelanlage: 2 Kassetten, 2 Motore, 4 Führungsschienen, 3 Säulen)	1.200 cm
<b>Ausfall (max.)</b>	
Tiefe (inkl. Kasette, bei Capri zzgl. 11 cm Umlenkrolle)	500 cm
Säulenabstand zur Wand (max.)	400 cm
Säuleneinrückung vorn (max., abhängig von Anlagentiefe!)	100 cm
<b>Antrieb</b>	
Elektromotor (für Wandschalter)	■
Funkmotor (io)	<input type="checkbox"/>
<b>Gestellfarben</b>	
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben)	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>
<b>Markisentücher aus der Lewens-Kollektion</b>	
Marken-Acryl (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	■
Marken-Polyester (spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input type="checkbox"/>
Qualitätsnähgarn Tenara	■
<b>Optionen</b>	
1   Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io)	<input type="checkbox"/>
2   Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	<input type="checkbox"/>
3   Beleuchtung – integrierter LED-Streifen, LED-Profil	<input type="checkbox"/>
4   Heizstrahler (nur Wandbefestigung)	<input type="checkbox"/>
5   Vario Volant (nicht mit 4)	<input type="checkbox"/>
6   RTS Solar-Funkmotor für Vario Volant	<input type="checkbox"/>
7   Vario Säule(n), Säulenabsenkung max. 30 cm, Kurbelantrieb	<input type="checkbox"/>
<b>Befestigung</b>	
Wandmontage + 2 vordere Säulen (Wandhalter, Bodenkonsolen inklusive)	■
zusätzliches/ weiteres Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>
<b>Hinweis</b>	

Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.

■ Standard  Option

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

**Lewens**  
MARKISEN



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Rolladen O. & M. Schröder OHG  
Friederikastraße 12  
44789 Bochum  
Deutschland  
Telefon: +49 (0)234 301077  
Telefax: +49(0)234 331682  
E-Mail: [info@rolladen-schroeder.de](mailto:info@rolladen-schroeder.de)  
Internet: [www.rolladen-schroeder.de](http://www.rolladen-schroeder.de)

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 06/2022