

Schienen-Systeme
Glasdachmarkise

Ancona

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN



Vario Volant

(optional für Typ Unterglas)

Besonders bei tiefstehender Sonne bietet der Vario Volant einen variablen Sonnen- und Blendschutz. Der Volant kann unabhängig von der Markise aus- und eingefahren werden.



Glasdachmarkise Ancona

Optional mit Vario Volant – für maximalen Komfort



Typ Unterglas

– zur Unterglas-Befestigung an den Sparren von Glasdach oder Wintergarten, speziell entwickelt für die frei hängende Montage unter einem schützenden Glasdach.



Drunter oder drüber

- Typ Unterglas: Breite max. 650 cm, Typ Aufglas: Breite max. 600 cm, Ausfall max. 450 cm (abhängig von Typ und Ausstattung)
- Elektromotor
- Komfort-Optionen: Funkmotor/Funkfernbedienung, Wetterautomatik, Heizstrahler, Vario Volant (nur Typ Unterglas)

Typen zur Wahl:

- **Unterglas** zur Montage unter einem schützenden Glasdach
- **Aufglas** zur Montage auf Wintergarten oder Glasdach, inkl. Dachabdeckung



Die Ausfalltiefe lässt sich zentimetergenau an die Sparrenlänge von Glasdach oder Wintergarten anpassen.

Unter oder über dem Glas montiert ist die Glasdachmarkise Ancona die perfekte Lösung für alle, die Wintergarten oder Glasdach ganzjährig genießen möchten und dabei Wert auf einen praktischen und pflegeleichten Sonnenschutz legen. Bei Typ Unterglas bleibt die Markise trocken, sauber und gut geschützt vor Wind und Wetter. Zur Aufglas-Montage ist die Ancona mit schützender Dachabdeckung ausgestattet.

Typ Aufglas

– zur Befestigung von oben auf den Sparren von Glasdach oder Wintergarten.

Da die Markise der Witterung ausgesetzt ist, wird dieser Typ immer mit schützender Dachabdeckung geliefert.




Dachabdeckung

- Standard bei Typ Aufglas
 - optionales Extra bei Typ Unterglas
- Schließt das Gehäuse der Markise zur Kassette, die Tuch und Technik schützt.



Ancona

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert in Deutschland
Qualität und Technik nach CE-Norm

Typ	Unterglas	Aufglas
Anlagenhöhe <i>(inkl. Standardbefestigung)</i>	154 mm	175 mm
Feldbreiten <i>(max.)</i>		
1-teilig <i>(Einzelfeld)</i>	650 cm	600 cm
Ausfall <i>(max.)</i>		
Tiefe <i>(inkl. Kassette und Umlenkrolle)</i>	450 cm	450 cm
Antrieb		
Elektromotor (für Wandschalter)	☒	☒
Funkmotor	☐	☐
Gestellfarben		
29 Lewens Standard-Gestellfarben	☒	☒
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	☐	☐
Markisentücher <i>aus der Lewens-Kollektion</i>		
Marken-Acryl <i>(spinnfärbefärbt, ultrafarbecht)</i>	☒	☒
Marken-Polyester / -Recycling-Polyester <i>(spinnfärbefärbt, ultrafarbecht)</i>	☐	☐
Qualitätsnähgarn Tenara	☒	☒
Nähte ultraschallverklebt	☐	☐
Optionen		
1 Funkmotor + Funk-Fernbedienung	☐	☐
2 Wetterautomatik	Sonne ☐	Sonne, Wind, Regen ☐
3 Heizstrahler <i>(nur Wandbefestigung)</i>	☐	☐
4 Extra-Tuchstützdraht	☐	☐
5 Dachabdeckung	☐	immer inklusive! ☒
6 Vario Volant <i>(nicht mit 3)</i>	☐	–
7 Solar-Funkmotor (Somfy io) für Vario Volant	☐	–
Befestigung		
Unterglas-Montage	☒	–
Aufglas-Montage	–	☒
Befestigungsmaterial		
Schienenhalter <i>(ohne Montageschrauben/Dübel)</i>	☒	–
10er-Montagefüße <i>(ohne Montageschrauben/Dübel)</i>	☐	☒
zusätzliches Befestigungsmaterial	☐	☐
Hinweis		
Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.		

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

☒ Standard ☐ Option – nicht erhältlich

Lewens
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Rolladen O. & M. Schröder OHG
Auf dem Dahlacker 67
44809 Bochum
Deutschland
Telefon: +49 (0)234 301077
Telefax: +49(0)234 331682
E-Mail: info@rolladen-schroeder.de
Internet: www.rolladen-schroeder.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2025