

# Anfrage Micro Doppio

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Name . \_\_\_\_\_

Lieferanschrift \_\_\_\_\_

Anschrift. \_\_\_\_\_

Tel-Nr . \_\_\_\_\_

E-Mail. \_\_\_\_\_

Abholung

Anlieferung

Modell / Typ  Micro Doppio  
 Tuchführung Zip (Z)

Maße Breite \_\_\_\_\_ cm Ausfall \_\_\_\_\_ cm

Stoff außen  Screen Sergé 1% Glasfasergewebe Seite außen  A (Standard) /  B bis Breite 350 cm  
 Screen Sergé 3% Glasfasergewebe Seite außen  A (Standard) /  B

Gewebe-Nr. \_\_\_\_\_

Stoff innen  Insektenschutz Gewebe


Gestellfarbe  Standard-RAL Nr. \_\_\_\_\_

Zusatz-RAL Nr. \_\_\_\_\_

Antrieb  links  rechts  Elektromotor  Kabel / Funk  io /  io Solarbetrieb  
(Ansicht von außen)

Montage  Wandmontage  Nischenmontage

## Kabelabgang Motor



Optionen  LED-Streifen integriert in Kassette  
 Funkempfänger mit Dimmfunktion io

## Elektroausstattung

### Steuerung Kabel

- Sonnen- u. Windwächter Kabel
- Regensensor für Sonnen- u. Windwächter Kabel
- Gruppensteuerung bis 3 Motore
- Gruppensteuerung bis 4 Motore

### Steuerung Funk Somfy io

- Windsensor Vibration/Batterie io
- Windwächter Batterie io
- Sonnensensor Batterie für Windwächter Batterie io
- Sonnen- u. Windwächter 230 V io
- Windwächter 230 V io

Regensensor 230 V für Sonne/Windwächter io

### Extra Sender Somfy io

- Handsender 1-Kanal io
- Handsender 5-Kanal io
- Handsender 5-Kanal io Sonne + Wind
- Handsender 16-Kanal io

Wandsender 1-Kanal io

Wandsender 1-Kanal io Sonne + Wind

### Motorzubehör

- Probelaufkabel
- Motorkabel 1000 statt 300 cm
- Motorkabel mit Hirschmann-Kupplung (nur 300 cm möglich)

## Bemerkungen